



## Multifunzione a colori A4 di elevata qualità per aziende e gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni

ES5462 MFP è la scelta intelligente per le attività che richiedono un dispositivo multifunzione "4 in 1" in grado di produrre risultati professionali a velocità fino a 30 ppm con bassi costi di esercizio. ES5462 MFP combina un'ampia gamma di funzioni con importanti strumenti di lavoro e offre elevata velocità di stampa, grande flessibilità nella gestione dei supporti e consumabili di lunga durata.

ES5462 MFP è costruito su una tecnologia ampiamente collaudata e consolidata, su cui potete fare sempre affidamento per le vostre necessità quotidiane.

### Grandi caratteristiche per supportare le esigenze dell'ufficio

- Funzionalità automatica di fronte/retro per stampa, copia, scansione e fax
- Velocità di stampa a colori fino a 26 ppm
- Alimentatore automatico fronte/retro di documenti (RADF) da 50 fogli per effettuare rapidamente copie e scansioni di documenti su entrambi i lati dei fogli
- Uscita della prima pagina in soli 8 secondi a colori e 7,5 secondi in monocromia
- Menu e controlli intuitivi con tasti one-touch dedicati alle funzioni principali e display LCD da 3,5" per un uso semplice e immediato
- Stampa e scansione diretta da/verso chiavetta USB

### Eccellente qualità di stampa e flessibilità nella gestione dei supporti di stampa

- Stampa fronte/retro automatica di serie con grammature carta fino a 176 g/mq per risultati professionali
- Stampe d'alta qualità grazie alla tecnologia ProQ2400 Multilevel e alla risoluzione di 1.200 x 600 dpi
- Toner a microparticelle High Definition per superbi risultati
- Gestione flessibile dei supporti di stampa: dal formato A6 a banner lunghi fino a 1.320 mm; grammature fino a 220 g/mq
- Template Manager, il software OKI che rende facile creare e produrre in azienda una vasta gamma di documenti per l'ufficio

### Tutte le funzionalità che migliorano la produttività dell'ufficio e i flussi di lavoro

- Copia, scansione e fax d'alta qualità con tecnologia LED Digitale
- Salvataggio di loghi e moduli nella memoria del multifunzione per il loro riutilizzo in altri documenti
- Job Macro consente di automatizzare le impostazioni di copia utilizzate più frequentemente
- Velocità fax Super G3 per inviare e ricevere documenti ad alta velocità
- Trasmissione fax tramite Internet
- Scansione veloce: fino a 20 ppm a colori e 30 ppm in monocromia
- Accesso diretto tramite LDAP a contatti e indirizzi e-mail di directory presenti su server

- Scansione verso memoria USB e cartelle TWAIN in rete (PC e Mac)
- Copia fronte/retro di documenti d'identità su un solo lato del foglio
- Funzione di riordino automatico di copie di documenti composti di più pagine

### Ridotti costi di esercizio e minore impatto sull'ambiente

- La modalità Eco migliora il flusso dei lavori di stampa e limita i consumi elettrici
- La modalità Deep Sleep riduce il consumo elettrico a meno di 1,5 W
- La modalità Auto-Off spegne automaticamente il multifunzione quando non viene utilizzato, riducendo i consumi a soli 0,5 W
- Consumabili a lunga durata (fino a 7.000 pagine per la cartuccia toner nero, fino a 30.000 pagine per il tamburo di stampa)

### Strumenti software per il pieno controllo della stampa

- PrintSuperVision verifica lo stato delle stampanti in rete e aiuta a risolvere eventuali problemi
- Print Job Accounting tiene sotto controllo l'uso della stampa in rete e i suoi costi
- Secure Print protegge i documenti riservati consentendone la stampa solo tramite codice PIN o password



FAX



STAMPA



SCANSIONE



COPIA

## ES5462 MFP - Multifunzione a colori e monocromatico

STAMPA	
Velocità di stampa in A4	26 ppm a colori, 30 ppm in monocromia
Tempo uscita prima pagina	8 secondi a colori, 7,5 secondi in monocromia
Tempo di riscaldamento	Fino a 60 secondi dall'accensione e fino a 32 secondi da risparmio energetico
Velocità processore	533 MHz
SCANSIONE	
Risoluzione ottica	1.200 x 1.200 dpi
Velocità di scansione	Fino a 20 ipm a colori, fino a 30 ipm in monocromia
Profondità colore	24 bit
Ingresso documenti	Alimentatore automatico fronte/retro di documenti (RADF) da 50 fogli, lastra piana
Contrasto	7 livelli
Formato	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Rubrica	Funzione LDAP integrata e rubrica per 100 indirizzi e-mail e 20 indirizzi di gruppo
Scansione verso	FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS
COPIA	
Tempo uscita prima copia	Meno di 14 secondi a colori, meno di 12 secondi in monocromia
Velocità di copia	Fino a 26 cpm a colori, fino a 30 cpm in monocromia
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione / ingrandimento	Dal 25 al 400 %
Massimo numero copie	99
FAX	
Connettività fax	Due connettori RJ11 (Linea/Telefono), linea PSTN (linea telefonica pubblica) e PBX (centralino privato)
Velocità fax	ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 3 secondi per pagina
Selezione abbreviata	16 numeri one-touch (8 tasti x 2 con tasto Shift), 100 numeri in memoria
Gruppi	Fino a 20
Trasmissione circolare	Fino a 100 destinatari
Memoria fax	4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione)
PANNELLO DI CONTROLLO	
Display LCD	Display grafico retroilluminato. Dimensioni (L x A): 84,1 x 33,6 mm. Risoluzione: 320 x 128 punti
Tastierino	12 tasti alfanumerici, 4 tasti per le funzioni principali (Copy, Scan, Print, Fax), Color e Mono Start, Status, Setting, Help, Job Macro, tasti one-touch e Shift, 6 tasti di navigazione (Back, Up, Down, Left, Right, OK), Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out; tastierino QWERTY completo
COMPATIBILITÀ E SOFTWARE	
Connettività	Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 per collegamento con PC/Mac e USB 2.0 host frontale per collegamento a chiavette
Linguaggi di stampa	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Rete e protocolli	Scheda di rete con server web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. Sono supportati tutti i principali protocolli di rete. TCP/IP v4 e v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1 e v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices
Compatibilità OS <sup>1</sup>	Windows XP (32 bit e 64 bit)/Server 2003 (32 bit e 64 bit)/Server 2008 (32 bit e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Vista (32 bit e 64 bit)/7 (32 bit e 64 bit); Mac OS X da 10.3.9 a 10.7
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	Filtraggio IP, filtraggio MAC, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP (IEEE802.1X), IPSec
Suite di utility <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , Color Swatch Utility <sup>2</sup> , PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , PrintSuperVision Multiplatform <sup>2</sup> , Print Job Accounting Server <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer <sup>2</sup> , Network Card Setup, Configuration Tool <sup>2</sup> , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>2</sup> , PDF Direct Print <sup>2</sup> , Actkey <sup>2</sup>
Gestione documenti	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

CARATTERI DI STAMPA	
Font	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript, font PCL Bitmap: Lineprinter OCR-A/B, codici a barre USPS ZIP
Codici a barre	12 tipi monodimensionali con 48 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, codice a barre personalizzato, 1 tipo bidimensionale: PDF417

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Software inclusi	Auto Colour Balance, Photo Enhance tramite driver (esclusi driver PostScript)

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto carta 1: 250 fogli da 80 g/mq. Alimentatore multiplo: 100 fogli 80 g/mq. RADF: 50 fogli da 80 g/mq
Capacità carta secondo cassetto opzionale	530 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto carta 1: A4, A5, B5, A6. Cassetto carta 2: A4, A5, B5. Alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6; buste (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch). cartoncini (3" x 5") (75 x 125 mm), formati cartolina (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formato personalizzato (lunghezza fino a 1.320 mm compresi banner). Fronte/retro: A4, A5, B5. RADF: A4, A5, B5, A6
Grammatura carta	Cassetti carta 1/2: da 64 a 176 g/mq. Alimentatore multiplo: da 64 a 220 g/mq. Fronte/retro: da 64 a 176 g/mq. RADF: da 64 a 105 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Capacità raccolta carta	150 fogli lato stampato rivolto verso il basso; 100 fogli lato stampato rivolto verso l'alto (80 g/mq)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM di serie: 256 MB. RAM massima: 768 MB Scheda di memoria SDHC di serie <sup>4</sup> : 4 GB. Capacità massima scheda di memoria SDHC <sup>4</sup> : 16 GB
Condizioni operative	Temperatura/umidità: da 10 a 32 °C (consigliata da 17 a 27 °C)/UR da 20 a 80% (consigliata da 50 a 70%) non condensante Magazzinaggio: da -10 a 43 °C/UR da 10 a 90%
Alimentazione	Monofase da 220 a 240 VCA, frequenza 50 o 60 Hz +/- 2%
Consumo elettrico	Tipico: 570 W. Di picco: 1170 W. In attesa: 100 W. Risparmio energetico: <20 W. Deep Sleep: <1.5 W. Auto-Off: <0.5 W
Livelli di rumore	In funzione: fino a 52 dB(A). In attesa: 33 dB(A) Risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	444 x 427 x 509 mm
Peso <sup>4</sup>	Circa 29 Kg
Codice prodotto	01328401

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Secondo cassetto carta	44472102
Mobiletto di supporto	01314101
Memoria RAM	256 MB: 01182907. 512 MB: 01182908
Scheda di memoria SDHC <sup>4</sup>	16 GB: 01272701

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce toner* (durata fino a 6.000 pagine)	Ciano: 44973511 - Magenta: 44973510 - Giallo: 44973509
Cartuccia toner* (durata fino a 7.000 pagine)	Nero: 44973512
Tamburo di stampa**	01282903
Cinghia di trasferimento (durata fino a 60.000 pagine)	44472202
Unità fusore (durata fino a 60.000 pagine)	44472603

\* Toner: durata in pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19798. L'apparecchio viene fornito con cartucce toner fino a 2.000 pagine A4.  
\*\* Tamburi di stampa: durata in pagine A4 alla media di tre pagine per lavoro (fino a 30.000 pagine in monocromia, fino a 20.000 pagine a colori).

<sup>1</sup>Controllare le versioni più aggiornate dei driver e dei software sul sito web OKI Executive Series. <sup>2</sup>Solo Windows. <sup>3</sup>Solo Mac. <sup>4</sup>Sono supportate schede Secure Digital High Capacity (SDHC) fino a 32 GB. OKI non è responsabile per qualsiasi rischio di incompatibilità dovuto all'impiego di schede di memoria SDHC non originali OKI. <sup>5</sup>Inclusi tutti i consumabili

**Informazioni sui materiali di consumo:** Per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questo modello è stato progettato in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare correttamente o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

**OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.**

Via Milano, 11

20084 Lacchiarella (MI)

Tel: 02 90026.1 (R.A.)

[WWW.OKI.IT](http://WWW.OKI.IT)



**OKI**