



## MFP A3 a colori per gruppi di lavoro che necessitano di prestazioni elevate, velocità e flessibilità

**Produttività, sicurezza, efficienza e semplicità d'uso. I prodotti multifunzione A3 a colori in grado di soddisfare tutte le richieste dei gruppi di lavoro più esigenti e che producono elevati volumi di stampa a colori e monocromatici.**

ES9460 MFP ed ES9470 MFP assicurano prestazioni elevate, sicurezza e integrazione senza problemi, nel flusso di lavoro documentale, consentendo di lavorare ai massimi livelli di produttività ed efficienza. Inoltre la stampa a colori ad alta definizione offre agli utenti un ulteriore grado di flessibilità per generare un'ampia gamma di documenti direttamente in ufficio.

### Prestazioni elevate per la massima produttività

Per ES9460 MFP ed ES9470 MFP sono disponibili varie opzioni di uscita carta, fra cui varie opzioni di finitura per un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di gruppi di lavoro di ogni tipo: copie in formato A4, opuscoli in A3, copertine singole e separatori. I documenti possono essere perforati, graffiati, forati, pinzati e piegati a sella.

In questo modo è possibile creare facilmente in ufficio qualunque tipo di documento.

- Velocità di stampa e copia in A4 fino a 45 ppm
- Tempo di uscita prima copia a partire da 6,8 secondi a colori e 5,2 secondi in monocromia
- Alimentazione carta di serie di 1.200 fogli, compresi 100 fogli dell'alimentatore multiplo, con possibilità di espansione fino a 3.700 fogli
- Formati carta da A6 ad SRA3; striscioni da 305 x 1.200 mm
- Stampa su supporti con grammatura da 64 a 280 g/mq
- Varie opzioni di finitura fra cui pinzatura con piegatura a sella, foratura e pinzatura in più punti
- Cartucce toner ad alta capacità fino a 41.000 pagine in monocromia e fino a 32.100 pagine a colori

### Maggiore efficienza grazie alla grande facilità di utilizzo

Realizzato per essere utilizzato da più utenti, il touch screen molto intuitivo consente personalizzazioni individuali in grado di assicurare a tutti la massima produttività. La funzione di Menu consente agli utenti di personalizzare l'interfaccia in base alle specifiche esigenze quotidiane, per un numero più elevato di utenti realmente produttivi, riducendo errori, ritardi e costi.

- Touch screen a colori da 9" (22,8 cm) orientabile
- Funzione di Menu personalizzabile con impostazione individuale degli utenti

### Stampa intelligente direttamente in ufficio

Con ES9460 MFP ed ES9470 MFP è possibile produrre documenti professionali di elevata qualità in modo efficiente ed economicamente vantaggioso, su supporti di grammature e formati diversi, direttamente in ufficio, evitando di doversi rivolgere a fornitori esterni.

- Elaborazione avanzata delle immagini
- Gestione di ampia gamma di grammature, formati e tipologie di carta
- Profili colore ICC
- Numerose opzioni di stampa per produrre, ad esempio poster e opuscoli

### Architettura flessibile e aperta per una semplice integrazione nel flusso di gestione dei documenti

Grazie all'architettura aperta, è possibile personalizzare ES9460 MFP ed ES9470 MFP, consentendo la gestione di software dal dispositivo stesso, per un processo fluido ed efficiente.

- Struttura aperta, personalizzabile per una facile integrazione
- Scansione automatica fronte/retro con alimentatore automatico (RADF) da 100 fogli

- Anteprima della scansione per verificare il risultato prima che si inserisca nel flusso di lavoro
- Memorizzazione dei documenti stampati di frequente per reperirli facilmente e velocemente in caso di ristampa

### Avanzate funzionalità di sicurezza

ES9460 MFP ed ES9470 MFP sono dotati di funzionalità avanzate di sicurezza per garantire la riservatezza dei dati. Il sofisticato sistema di autenticazione utenti impedisce accessi non autorizzati.

- HDD protetto
- Funzionalità di rete protette con SNMPv3, crittografia SSL
- Protezione copia
- Accesso protetto basato su ruoli
- PDF protetto
- Disponibilità opzionale della modalità di sicurezza conforme al massimo livello IEEE 2600.1

### Maggiore efficienza e ridotto impatto ambientale

Grazie alla vasta gamma di funzionalità eco-compatibili, ES9460 MFP ed ES9470 MFP contribuiscono a ridurre il consumo energetico, i costi di esercizio e l'impatto ambientale.

- L'integrazione di più funzioni in un unico dispositivo riduce l'uso dei consumabili e dei consumi elettrici, con conseguente riduzione dei costi di esercizio e dell'inquinamento
- La modalità Sleep riduce il consumo energetico in standby a 5 W
- Le funzioni di stampa, copia, scansione e fax in fronte/retro riducono il consumo di carta e permettono la stampa in ufficio di vari tipi di documenti
- Conformità Energy Star

## ES9460 MFP - ES9470 MFP - Multifunzione a colori

STAMPA	
Velocità di stampa	<b>ES9460 MFP:</b> A4 35 ppm colori/mono; A3 18 ppm colori/mono <b>ES9470 MFP:</b> A4 45 ppm colori/mono; A3 22 ppm colori/mono
Tempo uscita prima pagina	<b>ES9460 MFP:</b> 8,4 secondi colori, 6,5 secondi mono <b>ES9470 MFP:</b> 6,8 secondi colori, 5,2 secondi mono
Tempi di riscaldamento	Circa 30 secondi dalla modalità Low-Power; ES9460 MFP circa 99 secondi dall'accensione; ES9470 MFP circa 160 secondi dall'accensione
Velocità processore	Power PC Freescale MPC8536E 1,0 GHz

SCANSIONE	
Risoluzione ottica	Fino a 600 x 600 dpi
Velocità di scansione	Fino a 57 ipm (300 x 300 dpi)
Profondità colore	24 bit (8 bit x 3 RGB)
Ingresso documenti	Alim. automatico documenti fronte/retro (RADF) da 100 fogli, lastra piana
Contrasto	9 livelli
Formati	JPEG, TIFF-pagina singola/multipagina, PDF-pagina singola/multipagina, Slim PDF, XPS-pagina singola/multipagina
Rubrica	Funzionalità LDAP e rubrica interna
Scansione verso	WS, USB, e-Mail, File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), casella e-Filing, opzione Meta Scan

COPIA	
Tempo uscita prima copia	<b>ES9460 MFP:</b> Circa 8,4 secondi colori, circa 6,5 secondi mono; <b>ES9470 MFP:</b> Circa 6,8 secondi colori, 5,2 secondi mono
Velocità di copia	<b>ES9460 MFP:</b> A4 35 cpm; A3 18 cpm; <b>ES9470 MFP:</b> A4 45 cpm; A3 22 cpm
Risoluzione	600 x 600 dpi
Riduzione / Ingrandimento	Da 25 a 400% (lastra piana), da 25 a 200% (RADF) passi dell'1%
Massimo numero copie	999

FAX (OPZIONALE)	
Connettività fax	Due connettori RJ11 (linea/tel.), linea PSTN (linea tel. pubblica)
Velocità fax	33,6 kbps - 2,4 Kbps (scambio automatico)
Gruppi	Fino a 200 gruppi, 400 destinatari/gruppo
Trasmissione circolare	Fino a 400 destinatari
Memoria fax	Fino a 100 lavori 2.000 destinatari, fino a 1.000 pagine/file

COMPATIBILITÀ E SOFTWARE	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 alta velocità (2 porte USB Host, 1 Device)
Linguaggi di stampa	PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS
Rete e protocolli	Scheda di rete 10 Base-T/100 Base-TX con server web interno per la gestione e la configurazione del protocollo e della scheda di rete. Include POP3/APOP e client Mail SMTP per l'invio di lavori di stampa e per avvisi. Sono supportati tutti i principali protocolli di rete - TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, protocolli JetDirect, NetBIOSoverTCP, Kerberos, NetWare 6.5 con pieno supporto NDS e NDPS: PServer, RPrinter, NDPS supportato via gateway Novell NDPS. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Altri: EAP.
Compatibilità OS <sup>1</sup>	Windows 7 (32 bit e 64 bit) / Vista SP1 e SP2 (32 bit e 64 bit) / XP SP3 32 bit / XP 64 bit / Server 2008 (32 bit e 64 bit) / Server 2003 (32 bit e 64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11, 10.5.7, 10.6.7, 10.7.2; Linux Redhat 7.x, 8.x, 9.x / Redhat Enterprise WS2 / SuSE Linux v7.x, 8.x, 9.x / Mandrake v7.x, 8.x, 9.x / Turbo Linux 8, 10; Solaris v2.6, 2.7, 7.8, 8, 9, 10 / HP-UK v10.20, 11.x / AIX 4.3.3
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec <sup>2</sup> , SNMPv3, crittografia SSL3/TLS HTTPS, Secure Erase <sup>3</sup> , Data Encryption <sup>3</sup> , filtraggio indirizzo MAC, filtraggio indirizzo IP, Stampa sicura

PANNELLO di Controllo	
Display LCD	Display touch screen retroilluminato da 9" e tastiera; 28 tasti, 15 LED

Caratteri di stampa	
Font	80 font PCL e 136 font PostScript, font PCL Bitmap, OCR-A/B, codici a barre

<sup>1</sup>Controllare le versioni più aggiornate dei driver e dei software sul sito web OKI Executive Series; <sup>2</sup>E' necessaria l'opzione kit IPsec;

<sup>3</sup>E' necessaria l'opzione kit sovrascrittura dati; <sup>4</sup>Inclusi tutti i consumabili

**Informazioni sul materiale di consumo:** Per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare correttamente o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

Qualità di stampa	
Risoluzione	600 x 600 dpi, 8 bit
Gestione Carta	
Capacità carta di serie	Cassetti 1/2: 550 fogli da 80 g/mq; Alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq; RADF: 100 fogli da 80 g/mq
Capacità carta opzionale	Piedistallo alimentazione carta (PPF): 550 fogli da 80 g/mq Cassetto carta: 550 fogli da 80 g/mq Cassetto ad alta capacità (LCF): 2.500 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	3.700 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetti 1/2/PPF/Cassetto opzionale: A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Alimentatore multiplo: A3, A4, A5 B4, B5, OHP. Formati personalizzati: Larghezza 100-305 mm, lunghezza 148-1.200 mm; RADF: A3, A4, A5; Fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5
Grammature carta	Cassetti 1/2/PPF/Cassetto opz.: da 64 a 256 g/mq; LCF: da 64 a 105 g/mq; Alimentatore multiplo: da 64 a 280 g/mq; RADF (solo un lato del foglio): da 35 a 157 g/mq; RADF (f/r): da 50 a 157 g/mq; Fronte/retro: da 64 a 256 g/mq
Fronte/retro e RADF	Di serie
Uscita carta	550 fogli da 80 g/mq
Raccoglitori opzionali	Unità finitura appesa: 1 vassoio, 1.000 fogli; Unità finitura con pinzatura multipla: 2 vassoi, 2.250 fogli; Unità finitura con pinzatura e piegatura a sella: 2 vassoi, 3.250 fogli

Caratteristiche Generali	
Memoria	RAM di serie: 1,5 GB; RAM massima: 1,5 GB Hard Disk di serie: 80 GB
Condizioni operative	Temperatura/umidità: Da 10 a 30°C / UR da 20 a 85% Magazzinaggio: Da -10° a 35°C / UR inferiore a 85% (con scorte)
Alimentazione	Monofase 220-240 VCA, frequenza 50/60 Hz +/- 10%
Consumo elettrico	Massimo: 2.000 W; Sleep: <5W
Livello di rumore	In funzione: <74,5 dB(A); In attesa: <51 dB(A); Risparmio energetico: Livello di rumore ambientale (con tutte le opzioni)
Dimensioni (AxLxP)	1.171 x 699 x 742 mm (con RADF e LCF)
Peso <sup>4</sup>	159 Kg (con RADF e LCF)
Garanzia	1 anno
Codici d'ordine prodotti	<b>ES9460 MFP PFP:</b> 01329207 - <b>ES9460 MFP LCF:</b> 01329208 <b>ES9460 MFP DESK:</b> 01329209 <b>ES9470 MFP PFP:</b> 01329210 - <b>ES9470 MFP LCF:</b> 01329211 <b>ES9470 MFP DESK:</b> 01329212

ACCESSORI (codici d'ordine)	
Alimentazione carta	Piedistallo alim. carta 550 fogli (PPF): 44954301; Cassetto alta capacità (LCF): 44954401; Mobiletto (DESK): 44954801; Cassetto suppl.: 44954501
Unità di perforazione	2, 4: 44954202/3/4
Unità di finitura	Pinzatura multipla: 44953801; Piegatura a sella: 44953901; Appesa: 44954001
Fax	Scheda fax: 44954902; Supporto seconda linea fax: 44955102
RADF / Coprioriginale	RADF: 44953601; Coprioriginali: 44953701
Connettività	Modulo Wireless LAN: 44955301; Antenna: 44955501; Modulo bluetooth: 44955401
Card Reader	HID: 44982901; Mifare: 44983001
Plug-in	Kit sovrascrittura dati: 44955201; Kit IPsec: 44983101; Kit Meta scan: 45113401; Kit interfaccia collegamento sistema esterno: 45113501
Altre opzioni	Manual Pocket: 44985501; Deumidificatore: 44985402; Piano di lavoro: 44954701; Kit di collegamento: 44954601

CONSUMABILI (codici d'ordine)	
Cartuccia toner* (durata fino a 32.100 pagine)	Ciano: 44947311; Magenta: 44947310; Giallo: 44947309
Cartuccia toner* (durata fino a 41.000 pagine)	Nero: 44947312
Toner Box	44953401

\*Toner: Pagine A4 al 5% di copertura.

**OKI SYSTEMS (ITALIA) S.p.A.**

Via Milano, 11  
20084 Lacchiarella (MI)

Tel.: 02 90026.1 (R.A.)

[www.oki.it](http://www.oki.it)

